



## VERKEHRSSPIEGEL


# ICE-FREE

## Durch patentierte Gel-Technologie.

Jeder Autofahrer kennt es: Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und während man bei Eiseskälte versucht, das Auto mithilfe des Verkehrsspiegels aus der Ausfahrt zu rangieren, ist dieser auch noch beschlagen oder sogar zugefroren. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Beheizte Spiegel verschaffen nur bedingt Abhilfe, weil an entlegenen Orten kein Stromanschluss zur Verfügung steht und nur mit großem Aufwand installiert werden kann.

Aus diesem Grund hat SpiegelLux eine patentierte Gel-Technologie mit Beschlags- und Vereisungsschutz entwickelt, der vollkommen ohne Stromanschluss funktioniert. Durch eingelagerte Hohlräume, Schaumstoffe und Gel-Kissen zwischen Spiegelfläche und Rückwand wird die Gehäusetemperatur so kontrolliert, dass Beschlags- und Eisansatz von vornherein verhindert wird.

Und das selbst bei Temperaturen von und  $-20^{\circ}\text{C}$ . Dieser Entwicklung ist es zu verdanken, dass an vielen Stellen im Straßenverkehr Spiegel installiert sind, die zu jeder Jahreszeit ein brillantes Bild sicherstellen. Damit tragen wir aktiv zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.



### DELUXE VOLLMETALL - Verkehrsspiegel Icefree

Edelstahl linse in Aluminiumtasse. Beschlags- und vereisungsfrei durch patentierte Gel-Technologie.

Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0001
600 x 800 mm	03.10.0002
800 x 1000 mm	03.10.0003



### DELUXE VOLLMETALL - Verkehrsspiegel Lotos

Edelstahl linse in Aluminiumtasse. Mit Lotos-Beschichtung für bessere Sicht bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ohne Gel.

Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0004
600 x 800 mm	03.10.0005
800 x 1000 mm	03.10.0006



### DELUXE VOLLMETALL - Verkehrsspiegel Standard

Edelstahl linse in Aluminiumtasse. Ohne patentierte Gel-Technologie. Ohne Lotos-Beschichtung.


Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0007
600 x 800 mm	03.10.0008
800 x 1000 mm	03.10.0009



### Basic - Edelstahl - Verkehrsspiegel Icefree

In Hi-ABS Kunststofftasse, Beschlags- und vereisungsfrei durch patentierte Gel-Technologie.

Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0010
600 x 800 mm	03.10.0011
Oval 700 x 900 mm	03.10.0012
800 x 1000 mm	03.10.0013
Rund Dm = 600 mm	03.10.0014
Rund Dm = 800 mm	03.10.0015



### Basic - Edelstahl - Verkehrsspiegel Lotos

In Hi-ABS Kunststofftasse. Mit Lotos-Beschichtung für bessere Sicht bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ohne Gel.

Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0016
600 x 800 mm	03.10.0017
Oval 700 x 900 mm	03.10.0018
800 x 1000 mm	03.10.0019
Rund Dm = 600 mm	03.10.0020
Rund Dm = 800 mm	03.10.0021



### Basic - Edelstahl - Verkehrsspiegel Standard

In Hi-ABS Kunststofftasse. Ohne patentierte Gel-Technologie. Ohne Lotos-Beschichtung.


Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0022
600 x 800 mm	03.10.0023
Oval 700 x 900 mm	03.10.0024
800 x 1000 mm	03.10.0025
Rund Dm = 600 mm	03.10.0026
Rund Dm = 800 mm	03.10.0027



### LITE Edelstahl - Verkehrsspiegel Icefree

Mit Gummiumrandung. Beschlags- und vereisungsfrei durch patentierte Gel-Technologie.

Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0028
600 x 800 mm	03.10.0029
Rund Dm = 600 mm	03.10.0030
Rund Dm = 800 mm	03.10.0031



### LITE Edelstahl - Verkehrsspiegel Lotos

Mit Gummiumrandung. Mit Lotos-Beschichtung für bessere Sicht bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ohne Gel.

Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0032
600 x 800 mm	03.10.0033
Rund Dm = 600 mm	03.10.0034
Rund Dm = 800 mm	03.10.0035



### LITE Edelstahl - Verkehrsspiegel Standard

Mit Gummiumrandung. Ohne patentierte Gel-Technologie. Ohne Lotos-Beschichtung.

Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0036
600 x 800 mm	03.10.0037
Rund Dm = 600 mm	03.10.0038
Rund Dm = 800 mm	03.10.0039



### LITE PLUS Edelstahl - Verkehrsspiegel Icefree

Auf Alu-Dipontplatte. Beschlags- und vereisungsfrei durch patentierte Gel-Technologie.

Abmessungen	Art.-Nr.
450 x 600 mm	03.10.0040
600 x 800 mm	03.10.0041
Rund Dm = 600 mm	03.10.0042



**LITE PLUS Edelstahl - Verkehrsspiegel Lotos**

Auf Alu-Dipontplatte. Mit Lotos-Beschichtung für bessere Sicht bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ohne Gel.

	Abmessungen	Art.-Nr.
	450 x 600 mm	03.10.0043
	600 x 800 mm	03.10.0044
Rund	Dm = 600 mm	03.10.0045

**LITE PLUS Edelstahl - Verkehrsspiegel Standard**

Auf Alu-Dipontplatte. Ohne patentierte Gel-Technologie. Ohne Lotos-Beschichtung.

	Abmessungen	Art.-Nr.
	450 x 600 mm	03.10.0046
	600 x 800 mm	03.10.0047
Rund	Dm = 600 mm	03.10.0048

**MINI Edelstahl – Verkehrsspiegel Lotos**

Mit Edelstahl-Rückseite im Kleinformat. Mit Lotos-Beschichtung. Für bessere Sicht bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ohne Gel.

	Abmessungen	Art.-Nr.
Rund	Dm = 300 mm	03.10.0049

**MINI Edelstahl – Verkehrsspiegel Standard**

Mit Edelstahl-Rückseite im Kleinformat. Ohne patentierte Gel-Technologie. Ohne Lotos-Beschichtung.

	Abmessungen	Art.-Nr.
Rund	Dm = 300 mm	03.10.0050

**ACRYLGLAS – Verkehrsspiegel Standard**

in Kunststofftasche. Ohne patentierte Gel-Technologie. Ohne Lotos-Beschichtung.

	Abmessungen	Art.-Nr.
	460 x 600 mm	03.10.0051
	600 x 800 mm	03.10.0052
	800 x 1000 mm	03.10.0053
Rund	Dm = 600 mm	03.10.0054
Rund	Dm = 800 mm	03.10.0055
Rund	Dm = 1000 mm	03.10.0056

**ACRYLGLAS – Verkehrsspiegel „Icaro“**

	Abmessungen	Art.-Nr.
Rund	Dm = 500 mm	03.10.0072
Rund	Dm = 600 mm	03.10.0070
Rund	Dm = 700 mm	03.10.0073
Rund	Dm = 800 mm	03.10.0071
Rund	Dm = 900 mm	03.10.0074





## Zubehör / Ersatz

Bezeichnung	Art.-Nr.
Befestigungsset EBS 40B - klein	03.10.0057
Befestigungsset EBS 60B - mittel	03.10.0058
Befestigungsset EBS 80B - groß	03.10.0059
U-Schiene EHS 40B - klein	03.10.0060
U-Schiene EHS 60B - mittel	03.10.0061
U-Schiene EHS 80B - groß	03.10.0062
Winkel zur Laschenbefestigung EWL01, 1 Stück	03.10.0063
Winkel zur Laschenbefestigung EWL02, 2 Stück	03.10.0064
Rohrschellen ERU 30, 30 mm Stärke	03.10.0065
Rohrschellen ERU 50, 50 mm Stärke	03.10.0066
Rundstahlbügel ERSB90, U-Bügel für Rohrschelle	03.10.0067
Schraubenset	03.10.0068
Wandarm EWA76, DM=76 mm	03.10.0069



EBS 40B



EBS 60B



EBS 80B





